Cisco ATA 186 (SIP) Configuration

UIPassword:	•	UseTftp:	1
TftpURL:	0	CfgInterval:	3600
EncryptKey:	•	EncryptKeyEx:	0000000000000000000
Dhcp:	1	StaticIP:	0.0.0.0
StaticRoute:	0.0.0.0	StaticNetMask:	255.255.255.0
UID0:	0	PWD0:	•
UID1:	0	PWD1:	•
GkOrProxy:	0	UseLoginID:	0
LoginID0:	0	LoginID1:	0
AltGk:	0	AltGkTimeOut:	0
SIPRegInterval:	3600	MaxRedirect:	5
SIPRegOn:	0	NATIP:	0.0.0.0
SIPPort:	5060	MediaPort:	16384
OutBoundProxy:	0	NatServer:	0
NatTimer:	0x00000000	MsgRetryLimits:	0x00000000
SessionTimer:	0x00000000	SessionInterval:	1800
MinSessionInterval:	1800	DisplayName0:	0
DisplayName1:	0	LBRCodec:	0
AudioMode:	0x00150015	RxCodec:	1
TxCodec:	1	NumTxFrames:	2
CallFeatures:	0xffffffff	PaidFeatures:	0xffffffff
CallerIdMethod:	0x00019e60	FeatureTimer:	0x00000000
FeatureTimer2:	0x0000001e	Polarity:	0x00000000
ConnectMode:	0x00060400	TimeZone:	17
NTPIP:	0.0.0.0	AltNTPIP:	0.0.0.0
DNS1IP:	0.0.0.0	DNS2IP:	0.0.0.0
TOS:	0x000068b8	SigTimer:	0x01418564
OpFlags:	0x00000002	VLANSetting:	0x0000002b
FXSInputLevel:	-1	FXSOutputLevel:	-4
NPrintf:	0.0.0.0	TraceFlags:	0x00000000
SyslogIP:	0.0.0.514	SyslogCtrl:	0x00000000
RingOnOffTime:	2,4,25	IPDialPlan:	1
DialPlan:	*St4-|#St4-|911|1>#t8	DialPlanEx:	0
DialTone:	2,31538,30831,1380,17	BusyTone:	2,30467,28959,1191,15
ReorderTone:	2,30467,28959,1191,15	RingBackTone:	2,30831,30467,1943,21
CallWaitTone:	1,30831,0,5493,0,0,240	AlertTone:	1,30467,0,5970,0,0,480
SITone:	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	CallCmd:	Af;AH;BS;NA;CS;NA;Df;
CFGID:	0x00000000		

ata00127ffcda39
Version: v3.1.0 atasip (Build 040211A)
DHCP Assigned: IP[10.11.1.9] Subnet[255.255.255.128] Route[10.11.1.1]
MAC: 0.18.127.252.218.57
SerialNumber: INM084610NP
ProductId: ATA186I1-A
Features: 0x00000016
HardwareVersion: 0x0010 0x0000