



协作终端产品手册

思科 对外公开






协作终端产品手册




2020年7月




目录

协作会议室	03
桌面终端	10
沉浸式网真	12
IP 电话	14
耳机	19
其他设备	20

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
Webex Board 会议平板		Webex Room 55单屏 和 Webex Room 55 Dual 双屏		Webex Room 70 G2	
					
特点/功能					
外观规格	55、70和85英寸单屏一体化集成系统	55英寸单屏和双屏一体化集成系统		70英寸单屏或双屏一体化集成系统	
类别	会议室终端	会议室终端		会议室终端	
主要特点	<p>思科 Webex Board 会议平板是一个多功能的一体化设备，通过无线内容共享，数字化白板和视频会议功能，可以进行丰富的团队协作。它是专为丰富协作而设计的，并将您的实体会议室和虚拟会议室连接在一起，无论团队成员是在会前、会中还是离开会议室后，都可以提供持续的工作流程。Webex Board会议平板可以支持从小型会议室到宽敞的董事会议室的所有规模的会议室。</p> <ul style="list-style-type: none"> 思科Webex Teams应用与思科Webex Room系列终端实现设备配对 通过添加第三方网络应用程序扩展功能集 与任何Webex应用程序进行超声波配对 可以通过任何支持思科 Webex Teams 应用的设备与思科Webex Teams工作空间相关联，实现持续不间断的工作流程 灵活的部署方式：可注册在自建系统或注册到思科Webex云 	<p>思科Webex Room 55将摄像头、编解码器、显示器、扬声器系统和麦克风集成到单个设备中，非常适用于7人的中小型会议室使用。作为高度集成的一体化系统，便于安装、使用、部署和管理。Room 55以思科 Webex Room Kit 为编解码器，Room 55 Dual 以Room Kit Plus 作为编解码器，引入了发言者跟踪、最佳取景、自动唤醒和人数统计等新功能，让客户体验更智能的会议，进行更智能的演示，并实现更智能的会议室和设备集成。</p> <ul style="list-style-type: none"> 智能会议：功能强大的集成摄像机提供多项智能画面显示功能，如自动取景和发言者跟踪 智能演示：双屏幕、双内容源、无线共享和4K内容造就卓越的演示效果 智能集成：提供会议室人数统计接口，帮助了解会议室利用率并优化资源分配，与屏幕和显示屏紧密集成，提供扩展功能 灵活的部署方式：可注册在自建系统或注册到思科Webex云 		<p>思科 Webex Room 70 G2 是思科会议室系统产品组合中的旗舰视频协作产品。Room 70 G2 有两种配置：70英寸LED 显示屏的Room 70S G2 和两个70英寸的LED显示屏Room 70D G2。</p> <p>思科 Webex Room 70 G2 有强大的编解码器，内置Quad Cam，和70英寸单个或双4K显示屏与集成扬声器和麦克风。非常适用于14人的大中型会议室。Room 70 G2以Room Kit Pro 作为基础技术引入发言者跟踪和自动取景支持更智能的会议、更智能的演示以及更智能的会议室和设备集成。</p> <ul style="list-style-type: none"> 智能会议：功能强大的集成摄像头提供多项智能画面显示功能，如自动取景和发言者跟踪 智能演示：最多支持三个屏幕、双内容源、无线共享 智能集成：提供会议室人数统计接口，帮助了解会议室利用率并优化资源分配，与屏幕和显示屏紧密集成，提供扩展功能 灵活的部署方式：可注册在自建系统或注册到思科Webex云 	
显示屏	<p>Webex Board 55S</p> <p>55英寸LCD显示屏， D-LED， 4K， 350尼特， 16:9</p> <ul style="list-style-type: none"> 分辨率：高达3840 x 2160 (16: 9) 对比度：典型值4000: 1 视野： +/-89度 (所有方向) 响应时间： 5.5毫秒 <p>Webex Board 70S</p> <ul style="list-style-type: none"> 70英寸LCD显示屏， E-LED， 4K， 300尼特， 16:9 分辨率：高达3840 x 2160 (16: 9) 对比度：典型值4000: 1 视野： +/-88度 (所有方向) 响应时间： 6 毫秒 <p>Webex Board 85S</p> <ul style="list-style-type: none"> 85英寸LCD显示屏， D-LED， 4K， 300尼特， 16:9 分辨率：高达3840 x 2160 (16: 9) 对比度：典型值4000: 1 视野： +/-89度 (所有方向) 响应时间： 6.5 毫秒 	<p>Webex Room 55</p> <p>55英寸LCD显示屏，背光LED</p> <ul style="list-style-type: none"> 分辨率： 3840 x 2160 (16:9) 对比度：典型值1100:1 视野： +/-178度 响应时间：典型值8 毫秒 亮度：典型值500 cd/m2 <p>Webex Room 55 Dual</p> <p>2 x 55英寸LCD显示器，背光LED</p> <ul style="list-style-type: none"> 分辨率： 3840 x 2160 (16:9) 对比度：典型值1100:1 视野： +/-178度 响应时间：典型值8 毫秒 亮度：典型值500 cd/m2 		<p>Webex Room 70 G2 Single 单屏</p> <p>70英寸TFT-LCD显示屏， E-LED</p> <ul style="list-style-type: none"> 分辨率： 3840 x 2160 (16:9) 对比度：典型值4000: 1 视野： <ul style="list-style-type: none"> +/- 88度 (典型值) +/- 70度 (最小值) 响应时间：典型值6 毫秒 亮度：典型值230 cd / m2 <p>Webex Room 70 G2 Dual 双屏</p> <p>2 x 70英寸TFT-LCD显示器， E-LED</p> <ul style="list-style-type: none"> 分辨率： 3840 x 2160 (16:9) 对比度：典型值4000: 1 视野： <ul style="list-style-type: none"> +/- 88度 (典型值) +/- 70度 (最小值) 响应时间：典型值6 毫秒 亮度：典型值230 cd / m2 	
摄像头参数	<ul style="list-style-type: none"> 固定镜头，无限聚焦 分辨率 4Kp60 水平视角83° 垂直视角55° 光圈 F2.8 	<p>Room 55:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5K超高清摄像头 5倍数字变焦 水平视角83° 垂直视角51.5° 分辨率： 1080p60 光圈 F2.0 自动取景 (语音跟踪+人脸识别) 自动对焦、亮度和白平衡 焦距1米至无限 	<p>Room 55 Dual</p> <ul style="list-style-type: none"> 5倍数字变焦 (3个远距镜头，每个镜头具备50°水平视角) 水平视角83° 垂直视角51.5° 分辨率： 1080p60 光圈 F2.0 自动取景 (语音跟踪+人脸识别) 自动对焦、亮度和白平衡 焦距1米到无限远 	<ul style="list-style-type: none"> 5K超高清摄像头 5倍数字变焦 (3个远距镜头，每个镜头具备50°水平视角) 水平视角83° 垂直视角51.5° 分辨率： 1080p60 光圈 F2.0 自动取景 (语音跟踪+人脸识别) 自动对焦、亮度和白平衡 焦距1米到无限远 	

--	--	--	--	--	--

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
Webex Board 会议平板		Webex Room 55单屏 和 Webex Room 55 Dual双屏		Webex Room 70 G2	
					
建议与会者人数	Webex Board 55S: 5人 Webex Board 70S: 7人 Webex Board 85S: 14人	Room 55: 7人 Room 55 Dual: 12人		14人	
视频质量	高达1080p30	高达1080p60		高达1080p60	
视频标准	H.263, H.264	H.263, H.264, H.265		H.263, H.264, H.265	
视频帧率	高达60 fps	高达60 fps		高达60 fps	
数据共享分辨率	<ul style="list-style-type: none"> 1080p30 4Kp7 	<ul style="list-style-type: none"> 1080p30 4Kp7 		<ul style="list-style-type: none"> 1080p30 4Kp15 	
软件版本	<ul style="list-style-type: none"> CE 9.8.0 或更高版本 Webex RoomOS 	<ul style="list-style-type: none"> Room 55: CE 9.1.1 或更高版本 Room 55 Dual: CE 9.4 或更高版本 Webex RoomOS 		<ul style="list-style-type: none"> CE 9.4 或更高版本 Webex RoomOS 	
信令协议	<ul style="list-style-type: none"> Expressway/VCS: H.323 和 SIP CUCM: SIP Webex: HTTP, REST APIs 	<ul style="list-style-type: none"> Expressway/VCS: H.323 和 SIP CUCM: SIP Webex: HTTP, REST APIs 		<ul style="list-style-type: none"> Expressway/VCS: H.323 和 SIP CUCM: SIP Webex: HTTP, REST APIs 	
支持外设	<ul style="list-style-type: none"> 思科 Webex Pen G2 思科 Touch 10 	<ul style="list-style-type: none"> 思科 Touch 10 思科桌面麦克风 思科吊顶麦克风 		<ul style="list-style-type: none"> 思科 Touch 10 思科桌面麦克风 思科吊顶麦克风 	
音频标准	G.711, G.722, G.722.1 G.729, AAC-LD, Opus	G.711, G.722, G.722.1 G.729, AAC-LD, Opus		G.711, G.722, G.722.1 G.729, AAC-LD, Opus	
音频特性	<ul style="list-style-type: none"> 20 kHz高品质音频 回音消除 自动增益控制(AGC) 自动降噪 自动唇音同步 麦克风阵列具备智能语音跟踪功能 	<ul style="list-style-type: none"> 20 kHz高品质音频 支持感应回路 (线性输出) 自动增益控制(AGC) 自动降噪 自动唇音同步 		<ul style="list-style-type: none"> 高品质20 kHz音频 8路独立的回声消除器 8个端口混音器 8个可分配均衡器 自动增益控制(AGC) 自动降噪 自动唇音同步 	
使用建议	小型到大型会议室	中型到大型会议室		大型会议室	

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
Webex Board 会议平板		Webex Room 55单屏 和 Webex Room 55 Dual双屏		Webex Room 70 G2	
					
物理尺寸 (宽度x高度x深度)	<p>Webex Board 55S:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 主机: 814 x 1283 x 50 毫米 • 壁挂支架安装套件: 253 x 1386 x 51 毫米 • 悬臂挂架套件: 768 x 1231 x 106 毫米 • 落地支架安装套件: 1064 x 1974 x 132 毫米 • 主机重量: 39.8 千克 <p>Webex Board 70S:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 主机: 1034 x 1627 x 61 毫米 • 壁挂支架安装套件: 256 x 1675 x 92 毫米 • 悬臂挂架套件: 1524 x 1186 x 172 毫米 • 落地支架安装套件: 1524 x 1186 x 172 毫米 • 主机重量: 64.3 千克 <p>Webex Board 85S:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 主机: 1221 x 1966 x 76 毫米 • 壁挂支架安装套件: 218 x 1940 x 89 毫米 • 悬臂挂架套件: 336 x 1928 x 168 毫米 • 落地支架安装套件: 1200 x 1636 x 157 毫米 • 主机重量: 100 千克 <p>Webex Board系列终端和选定的安装套件将通过托盘上加固包装运输。上述尺寸信息, 描述了整体包装中的每个单独箱子的尺寸。</p>	<p>Room 55:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 落地支架安装: 1593 x 1245 x 774 毫米 • 壁挂支架安装: 832 x 1245 x 130 毫米 • 滚轮支架安装: 1651 x 1245 x 774 毫米 <p>Room 55 (所有重量均不含包装):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 落地支架安装: 38 千克 • 壁挂支架安装: 31 千克 • 滚轮支架安装: 38.6 千克 • 仅主机: 30 千克 <p>落地支架安装Room 55 Dual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 主机: 2518 x 1731 x 920 毫米 • 屏幕模块重量: 106 千克 • 落地支架安装重量: 30 千克 • 总重量: 153 千克 <p>壁挂支架安装Room 55 Dual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 主机: 2518 x 1071 x 150 毫米 • 高度: 1071 毫米 • 深度: 150 毫米 • 屏幕模块重量: 106 千克 • 壁挂支架安装重量: 36 千克 • 总重量: 159 千克 	<p>Room 70 G2 Single:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 落地支架安装: 1596 x 1920 x 1020 毫米 <ul style="list-style-type: none"> - 屏幕模块重量: 89 千克 - 落地支架安装重量: 26 千克 - 总重量: 113 千克 • 壁挂支架安装: 1596 x 1258 x 150 毫米 <ul style="list-style-type: none"> - 屏幕模块重量: 89 千克 - 壁挂支架安装重量: 26 千克 - 总重量: 115 千克 <p>Room 70 G2 Dual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 落地支架安装: 3169 x 1920 x 920 毫米 <ul style="list-style-type: none"> - 屏幕模块重量: 177 千克 - 落地支架安装重量: 35 千克 - 总重量: 214 千克 • 壁挂支架安装: 3169 x 1258 x 150 毫米 <ul style="list-style-type: none"> - 屏幕模块重量: 177 千克 - 壁挂支架安装重量: 40 千克 - 总重量: 220 千克 		
产品PID	Webex Board 55S: CS-BOARD55S-G-K9 Webex Board 70S: CS-BOARD70S-G-K9 Webex Board 85S: CS-BOARD85S-G-K9	Room 55: CS-ROOM55-K9 Room 55 Dual: CS-ROOM55D-K9	Room 70 G2 Single: CS-ROOM70SG2-K9 Room 70 G2 Dual: CS-ROOM70DG2-K9		
产品手册	Webex Board 55S Webex Board 70S Webex Board 85S	Webex Room Room 55 Webex Room 55 Dual	Webex Room 70 G2		

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
Webex Room USB		Webex Room Kit Mini		Webex Room Kit	
					
特点/功能					
外观规格	集成摄像头、扬声器、麦克风。配置遥控器。	集成摄像头、编解码器、扬声器、麦克风。配置Touch 10触控屏		集成摄像机、编解码器、扬声器、麦克风。配置Touch 10触控屏	
类别	会议室终端	会议室终端		会议室终端	
主要特点	<p>思科 Webex Room USB是Webex Room Kit Mini的轻量级版本。 是适用于小型空间的智能视频会议解决方案，并且与任何协作平台兼容。 通过简单的用户界面，Room USB可通过远程控制设备或直接通过软件客户端进行控制。</p> <p>因为Room USB具有120度的水平视野，适合2到5人的小型空间，可以准确捕捉空间中的每个人。可以灵活的通过USB连接到笔记本电脑就可以进行视频会议。体验更智能的BYOD会议。进行更智能的演示，并创建更智能的会议室。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单一管理界面：使用Cisco Control Hub监视会议使用情况，获得生产力分析等 • 数字标牌：在空闲时，将电子标牌，背景图片或重要的公司新闻都呈现到您的屏幕上 • 智能演示：有线4K本地内容共享和无线内容共享 • 智能会议室：功能强大的集成摄像头提供智能画面显示功能，例如自动检测会议参与者并提供理想的取景、会议室人数统计并自动抑制噪音 • 轻松升级到思科 Webex Room Kit Mini 	<p>思科 Webex Room Kit Mini是一款视频会议设备，客户可以轻松地为成千上万个小型团队协作空间，提供同样专业的智能协作工具。Room Kit Mini为可容纳5人的小型会议空间带来了更多的智能性和可用性，让客户体验更智能的会议，进行更智能的演示，并实现更智能的会议室和设备集成。过去，这些特性仅为高端视频会议室所独有，但是现在可以引入到每个会议室和每个团队。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 智能会议：120度视野让您看到所有人 • 强大的摄像头提供最佳取景功能 • 智能演示：无线共享和4K内容共享造就卓越的演示效果 • 智能集成：会议室人数统计，帮助了解会议室利用率并优化资源分配；可灵活的通过一根USB电缆将视频、麦克风和扬声器功能提供给连接的计算机（1080p视频分辨率） • 灵活的部署方式：可注册在自建系统或注册到思科Webex云 		<p>思科 Webex Room Kit是一体化视频技术的创新，为多达7人的中小型团队协作带来了更多的智能性和可用性。Room Kit支持更智能的会议、更智能的演示以及更智能的会议室和设备集成。Room Kit让客户体验更智能的会议，进行更智能的演示，并实现更智能的会议室和设备集成。过去，这些特性仅为高端视频会议室所独有，但是现在可以引入到每个会议室和每个团队。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 智能会议：功能强大的集成摄像机提供多项智能画面显示功能，如自动取景和发言者跟踪 • 智能演示：双屏幕、双内容源、无线共享和4K内容共享造就卓越的演示效果 • 智能集成：会议室人数统计，帮助了解会议室利用率并优化资源分配；与屏幕和显示屏紧密集成，提供扩展功能 • 灵活的部署方式：可注册在自建系统或注册到思科Webex云 	
屏幕	不包含屏幕	不包含屏幕		不包含屏幕	
摄像头参数	<ul style="list-style-type: none"> • 4K超高清摄像头 • 2倍数字变焦 • 水平视角120° 垂直视角 72° • 分辨率：1080p60 • 光圈 F1.4 • 自动取景（人脸识别） • 自动对焦、亮度和白平衡 • 焦距1米到无限远 	<ul style="list-style-type: none"> • 4K超高清摄像头 • 5倍数字变焦 • 水平视角120° 垂直视角72° • 分辨率：1080p60 • 光圈 F1.4 • 自动取景（人脸识别） • 自动对焦、亮度和白平衡 • 焦距1米到无限远 		<ul style="list-style-type: none"> • 5K超高清摄像头 • 5倍数字变焦 • 水平视角83° 垂直视角51.5° • 分辨率：1080p60 • 光圈 F2.0 • 自动取景（语音跟踪+人脸识别） • 自动对焦、亮度和白平衡 • 焦距1米至无限 	
建议与会者人数	5人	5人		7人	
视频品质	不适用	高达1080p60		高达1080p60	
视频标准	不适用	H.263, H.264		H.263, H.264, H.265	
视频帧率	高达60 fps	高达60 fps		高达60 fps	
数据共享分辨率	不适用	<ul style="list-style-type: none"> • 1080p30 • 4Kp7 		<ul style="list-style-type: none"> • 1080p30 • 4Kp7 	
软件版本	<ul style="list-style-type: none"> • CE 9.12.1 或更高版本 • Webex RoomOS 2020年2月及更高版本 	<ul style="list-style-type: none"> • CE 9.6 或更高版本 • Webex RoomOS 		<ul style="list-style-type: none"> • CE 9.0 或更高版本 • Webex RoomOS 	

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
Webex Room USB		Webex Room Kit Mini		Webex Room Kit	
					
信令协议	不适用	<ul style="list-style-type: none"> Expressway/VCS: H.323 和 SIP CUCM: SIP Webex: HTTP, REST APIs 	<ul style="list-style-type: none"> Expressway/VCS: H.323 和 SIP CUCM: SIP Webex: HTTP, REST APIs 		
支持外设	遥控器	<ul style="list-style-type: none"> 思科 Touch 10 	<ul style="list-style-type: none"> 思科 Touch 10 思科桌面麦克风 思科吊顶麦克风 		
音频标准	不适用	G.711, G.722, G.722.1 G.729, AAC-LD, Opus	G.711, G.722, G.722.1 G.729, AAC-LD, Opus		
音频特性	<ul style="list-style-type: none"> 高品质20kHz 波束成形麦克风阵列 自动增益控制 (AGC) 自动降噪 自动唇音同步 	<ul style="list-style-type: none"> 高质量20 kHz音频 波束成形麦克风阵列 自动增益控制 (AGC) 自动降噪 自动唇音同步 	<ul style="list-style-type: none"> 高质量20 kHz音频 支持低音炮 线性输出 自动增益控制 (AGC) 自动降噪 自动唇音同步 		
使用建议	小型会议室	小型会议空间2-5人	小型会议空间2-5人	中型会议室	
物理尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 宽度: 50.0 厘米 高度: 8.1 厘米 深度: 7.7 厘米 重量: 1.5 千克 	<ul style="list-style-type: none"> 宽度: 50.0 厘米 高度: 8.1 厘米 深度: 7.7 厘米 重量: 1.5 千克 	<ul style="list-style-type: none"> 宽度: 70.0 厘米 高度: 10.6 厘米 深度: 8.8 厘米 重量: 3.2 千克 		
产品PID	CS-ROOM-USB-K9	CS-KIT-MINI-K9	CS-KIT-MINI-K9	CS-KIT-K9	
产品手册	Webex Room USB	Webex Room Kit Mini	Webex Room Kit Mini	Webex Room Kit	



协作会议室		桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
Webex Room Kit Plus			Webex Room Kit Pro			
						
特点/功能						
外观规格	编解码器和内置 4 高清摄像机的镜头矩阵; Touch 10 触控屏			编解码器和内置 4 高清摄像机的镜头矩阵; Touch 10 触控屏		
类别	会议室终端			会议室终端		
主要特点	<p>思科 Webex Room Kit Plus 是一体化视频技术的创新，为多达 14 人的大中型团队协作带来了更多的智能性和可用性。Room Kit Plus 支持更智能的会议、更智能的演示以及更智能的会议室和设备集成。过去，这些特性仅为高端视频会议会议室所独有，但是现在可以引入到每个会议室和每个团队。</p> <ul style="list-style-type: none"> 智能会议：功能强大的集成摄像机提供多项智能画面显示功能，如自动取景和发言者跟踪 智能演示：双屏幕、双内容源、无线共享和 4K 内容共享造就卓越的演示效果 智能集成：会议室人数统计，帮助了解会议室利用率并优化资源分配；显示屏集成 灵活的部署方式：可注册在自建系统或注册到思科 Webex 云 			<p>Room Kit Pro 是思科最强大的集成产品，提供功能强大而灵活的平台 - 为垂直行业应用打造大型的定制视频会议室，包括董事会会议室、礼堂和专用会议室，从而实现最优质的视频协作体验。Room Kit Pro 为最大的协作空间带来了更多的智能和可用性，并支持更智能的会议、更智能的演示以及更智能的房间和设备集成。</p> <ul style="list-style-type: none"> 智能会议：功能强大的集成摄像机提供多项智能画面显示功能，如自动取景和发言者跟踪 自动噪音抑制减少会议中断 智能演示：支持多达三个屏幕、双内容源、无线共享和 4K 内容共享造就卓越的演示效果 智能集成：会议室人数统计，帮助了解会议室利用率并优化资源分配；与屏幕紧密集成以增强用户交互；API 和宏允许会议个性化 灵活的部署方式：可注册在自建系统或注册到思科 Webex 云 		
屏幕	不包含屏幕			不包含屏幕		
摄像头参数 (Quad Cam)	<ul style="list-style-type: none"> 5K 超高清摄像头 5 倍数字变焦 (3 个远距镜头，每个镜头具备 50° 水平视角) 水平视角 83° 垂直视角 51.5° 分辨率：1080p60 光圈 F2.0 自动取景 (语音跟踪+人脸识别) 自动对焦、亮度和白平衡 焦距 1 米到无限远 			<ul style="list-style-type: none"> 5K 超高清摄像头 5 倍数字变焦 (3 个远距镜头，每个镜头具备 50° 水平视角) 水平视角 83° 垂直视角 51.5° 分辨率：1080p60 光圈 F2.0 自动取景 (语音跟踪+人脸识别) 自动对焦、亮度和白平衡 焦距 1 米到无限远 		
建议与会者人数	14 人以上			14 人以上		
视频品质	高达 1080p60			高达 1080p60		
视频标准	H.263, H.264, H.265			H.263, H.264, H.265		
视频帧率	高达 60 fps			高达 60 fps		
数据共享分辨率	<ul style="list-style-type: none"> 1080p30 4Kp7 			<ul style="list-style-type: none"> 1080p30 4Kp15 		
软件版本	<ul style="list-style-type: none"> CE 9.1 或更高版本 Webex RoomOS 			<ul style="list-style-type: none"> CE 9.4 或更高版本 Webex RoomOS 		

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
Webex Room Kit Plus			Webex Room Kit Pro		
					
信令协议	<ul style="list-style-type: none"> Expressway/VCS: H.323 和 SIP CUCM: SIP Webex: HTTP, REST APIs 		<ul style="list-style-type: none"> Expressway/VCS: H.323 和 SIP CUCM: SIP Webex: HTTP, REST APIs 		
支持外设	<ul style="list-style-type: none"> 思科 Touch 10 思科桌面麦克风 思科吊顶麦克风 思科高清摄像头: Quad Cam / P60 / PTZ12 / ST60 		<ul style="list-style-type: none"> 思科 Touch 10 思科桌面麦克风 思科吊顶麦克风 思科高清摄像头: Quad Cam / P60 / PTZ12 / ST60 		
音频标准	G.711, G.722, G.722.1 G.729, AAC-LD, Opus		G.711, G.722, G.722.1, G.729AB, 64 kbps和128 kbps AAC-LD单声道和立体声, Opus		
音频特性	<ul style="list-style-type: none"> 高质量20 kHz音频 四摄像头的超低音扬声器线路输出 自动增益控制 (AGC) 自动降噪 自动唇音同步 		<ul style="list-style-type: none"> 高质量20 kHz音频 四摄像头的超低音扬声器线路输出 自动增益控制 (AGC) 自动降噪 自动唇音同步 		
使用建议	大型会议室		大型会议室, 包括董事会会议室、礼堂、培训教室等		
物理尺寸	Quad 摄像头 <ul style="list-style-type: none"> 宽度: 95.0 厘米 高度: 12.0 厘米 深度: 10.3 厘米 重量: 4.8 千克 Codec Plus: <ul style="list-style-type: none"> 宽度: 35.9 厘米 高度: 4.3 厘米 深度: 14.3 厘米 重量: 1.77 千克 		Quad摄像头: <ul style="list-style-type: none"> 宽度: 95.0 厘米 高度: 12.0 厘米 深度: 10.3 厘米 重量: 4.8 千克 Codec Pro: <ul style="list-style-type: none"> 宽度: 43.6 厘米 高度: 6.6 厘米 深度: 23.1 厘米 重量: 3.3 千克 		
产品PID	CS-KITPLUS-K9 CS-KITP60-K9 CS-KIT-PTZ12-K9		CS-KITPRO-K9 CS-KITPRO-P60-K9		
产品手册	Webex Room Kit Plus		Webex Room Kit Pro		

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
	Webex DX80			Webex Desk Pro	
					
特点/功能					
外观规格	23英寸桌面视频会议终端			27英寸桌面视频会议终端	
类别	桌面终端			桌面终端	
主要特点	<ul style="list-style-type: none"> 23英寸 1080p高清 16:9显示屏, 全触摸屏 高清语音和视频 能够在会议期间连接PC或Mac以进行内容共享 WiFi 和蓝牙 灵活的部署方式: 可注册在自建系统或注册到思科Webex云 			思科 Webex Desk Pro是最智能, 最先进的协作设备, 可改变您在办公桌或共享空间中的工作, 协作和共同创建方式。 配备27英寸4K屏幕, 71度水平视角高清摄像头, 3.1音响系统和高级降噪麦克风阵列, 可提供卓越的视频会议体验。 <ul style="list-style-type: none"> 27英寸, 4K超清 触摸显示屏 智能高清语音和视频 USB-C输入允许连接PC或Mac以进行内容共享, 笔记本电脑充电, 以及作为外接显示器 人工智能整合, 认知型协作 支持HDMI输出 灵活的部署方式: 可注册在自建系统或注册到思科Webex云 	
显示器	<ul style="list-style-type: none"> 23英寸LCD 显示器 分辨率: 1920 x 1080 (16:9) 高对比IPS LED面板 对比度: 1000:1 (典型值) 视角: +/-178度 (典型值) 响应时间: 5毫秒 (典型值) 亮度: 215cd/m2 (典型值) 色阶: 1670万色 色域72% (NTSC) 10点多点触控 			<ul style="list-style-type: none"> 27英寸LCD 显示器 分辨率: 4K (3840x2160) (16:9)。 高对比 IPS LED面板 对比度: 1000:1 (典型值) 视角: +/-89度 (典型值) 响应时间14 毫秒 (典型值) 亮度350 cd/m2 (典型值) 色彩深度 1.07B色 色域72%NTSC (100%sRGB) 10点多点触控 	
摄像头参数	<ul style="list-style-type: none"> 分辨率: 1080p30 水平视角 63° 垂直视角 38° 光圈 F2.2 镜头隐私开关 			<ul style="list-style-type: none"> 4K超高清摄像头 水平视角 71° 垂直视角 59° 光圈 F2.2 镜头隐私开关带LED指示灯 自动倾斜调整 自动对焦、亮度和白平衡 双像素技术 	
建议与会者人数	1人			1-2 人	
视频品质	最高1080p30			最高 1080p30	
视频标准	H.263, H.264			H.263, H.264	
视频帧率	30 fps			60 fps	
PC输入分辨率	从 SVGA (800 x 600) 至1080p (1920 x 1080) 最高60fps			1080p60, 1440p60, 4Kp30, 4Kp60	
数据共享分辨率	<ul style="list-style-type: none"> 1080p 			<ul style="list-style-type: none"> 1080p30 4Kp15 	





协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
	Webex DX80			Webex Desk Pro	
					
软件版本	<ul style="list-style-type: none"> CE 8.2 或更高版本 Webex RoomOS 			<ul style="list-style-type: none"> CE 9.12 或更高版本 Webex RoomOS 	
信令协议	<ul style="list-style-type: none"> Expressway/VCS: H.323 和 SIP CUCM: SIP Webex: HTTP, REST APIs 			<ul style="list-style-type: none"> Expressway/VCS: H.323 和 SIP CUCM: SIP Webex: HTTP, REST APIs 	
支持外设	<ul style="list-style-type: none"> USB耳机 蓝牙耳机 (窄频) 			<ul style="list-style-type: none"> USB耳机 蓝牙耳机 (宽频) 模拟耳机接口 (立体声迷你插孔) 	
音频标准	G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD 和 Opus			G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD 和 Opus	
音频特性	<ul style="list-style-type: none"> 扬声器频率范围: 70Hz-20kHz 话筒频率范围: 100z-20kHz至48kHz 采样率 自动静音降噪 回音消除 自动增益控制 (AGC) 自动唇音同步 			<ul style="list-style-type: none"> 扬声器频率范围60Hz-20kHz 内置8个语音麦克风风矩阵 话筒频率范围: 100z-20kHz至48kHz采样率 自动降噪 回音消除 自动增益控制 (AGC) 自动唇音同步 按键音控制 	
使用建议	桌面和电话间			行政室 和小型共享空间	
物理尺寸	51.2 x 56. 5 x 8.9 厘米			18 x 63 x 51 厘米 (不含桌面)	
产品PID	CP-DX80-K9=			CS-DESKPRO-K9	
产品手册	Webex DX80			Webex Desk Pro	


协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
		Webex Room Panorama			
					
特点/功能					
外观规格	内置单编解码器、内置 4 个高清摄像头的思科超清镜头矩阵，双82英寸8K超清显示屏、65英寸4K超清数据显示屏，集成扬声器和麦克风 以及思科Touch 10触控屏		内置编解码器、内置 4 个高清摄像头的思科超清镜头矩阵，双70英寸4K超清显示屏、65或55英寸4K超清数据显示屏，集成扬声器和麦克风 以及思科Touch 10触控屏		
类别	沉浸式协作设备		沉浸式协作设备		
主要特点	<p>Cisco Webex Room Panorama为企业管理层提供业界领先的视频和音频体验。通过先进的摄像技术，可以为企业的中大型会议室带来全景视频、发言者跟踪和自动取景等沉浸式体验。该产品功能丰富，无论通过自建系统注册或注册到思Webex云，都可以轻松扩展到您所有的大型会议室和空间。</p> <ul style="list-style-type: none"> 智能会议：功能强大的集成摄像头提供多项智能画面显示功能，如全景视频，自动取景和发言者跟踪；自动噪音抑制可减少会议期间噪音干扰 智能演示：支持多达三个屏幕、双内容源、无线共享和4K内容共享造就卓越的演示效果 智能集成：会议室人数统计，帮助了解会议室利用率并优化资源分配；与屏幕紧密集成以增强用户交互体验；API和小程序宏允许会议个性化 灵活的部署方式：可注册在自建系统或注册到思科Webex云 		<p>Cisco Webex Room 70 Panorama为大型会议室提供业界领先的视频和音频体验。基于强大的 Cisco Webex Room Pro 技术平台，提供丰富的输入和输出，以涵盖更多会议场景和更大的会议室。Room 70 Panorama 是容纳14 人房间的理想之选，提供先进的摄像技术，为中大房间带来全景视频、语音跟踪和最佳取景等沉浸式体验。该产品功能丰富，无论通过自建系统注册或注册到思Webex云，都可以轻松扩展到您所有的大型会议室和空间。</p> <ul style="list-style-type: none"> 智能会议：功能强大的集成摄像头提供多项智能画面显示功能，如全景视频，自动取景和发言者跟踪；自动噪音抑制可减少会议期间噪音干扰 智能演示：支持多达三个屏幕、双内容源、无线共享和4K内容共享造就卓越的演示效果 智能集成：会议室人数统计，帮助了解会议室利用率并优化资源分配；与屏幕紧密集成以增强用户交互体验；API和小程序宏允许会议个性化 灵活的部署方式：可注册在自建系统或注册到思科Webex云 		
显示器	<p>主屏幕（2个）</p> <ul style="list-style-type: none"> 82英寸VA-LCD QLED显示屏，D-LED 分辨率：7680 x 4320 (16:9)，8K UHD 对比度：典型值1850:1 视角：+/-89度 响应时间：典型值 6 毫秒 亮度：500 cd/m2 <p>数据显示屏</p> <ul style="list-style-type: none"> 65英寸VA-LCD显示屏，E-LED 分辨率：3840 x 2160 (16:9)，4K UHD 对比度：典型的4000:1 视角：+/-89度 响应时间：典型值 8 毫秒 亮度：500 cd/m2 		<p>主屏幕（2个）</p> <ul style="list-style-type: none"> 70英寸TFT-LCD显示屏，E-LED 分辨率：3840 x 2160 (16:9)，4K UHD 对比度：典型值4000:1 视角：+/-88度(典型值) +/-70度(最小值) 响应时间：典型值 6 毫秒 亮度：230 cd/m2 <p>65英寸数据显示屏</p> <ul style="list-style-type: none"> 65英寸VA-LCD显示屏，E-LED 分辨率：3840 x 2160 (16:9)，4K UHD 对比度：典型的4000:1 视角：+/-89度 响应时间：典型值 8 毫秒 亮度：500 cd/m2 <p>55英寸数据显示屏</p> <ul style="list-style-type: none"> 55英寸VA-LCD显示屏，E-LED 分辨率：3840 x 2160 (16:9)，4K UHD 对比度：典型的4000:1 视角：+/-89度 响应时间：典型值 8 毫秒 亮度：500 cd/m2 		





协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
Webex Room Panorama			Webex Room 70 Panorama		
					
建议与会者人数	14人		14人		
视频品质	最高1080p60的视频流 和 最高4Kp15的数据共享		最高1080p60的视频流 和 最高4Kp15的数据共享		
视频标准	H.263, H.264, H.265		H.263, H.264, H.265		
视频帧率	最高60 fps		最高60 fps		
数据共享分辨率	<ul style="list-style-type: none"> 1080p30 4Kp15 		<ul style="list-style-type: none"> 1080p30 4Kp15 		
软件版本	<ul style="list-style-type: none"> CE 9.12 或更高版本 Webex RoomOS 		<ul style="list-style-type: none"> CE 9.12 或更高版本 Webex RoomOS 		
信令协议	<ul style="list-style-type: none"> Expressway/VCS: H.323 和 SIP CUCM: SIP Webex: HTTP, REST APIs 		<ul style="list-style-type: none"> Expressway/VCS: H.323 和 SIP CUCM: SIP Webex: HTTP, REST APIs 		
支持外设	<ul style="list-style-type: none"> 思科 Touch 10 思科桌面麦克风 		<ul style="list-style-type: none"> 思科 Touch 10 思科桌面麦克风 思科吊顶麦克风 		
带宽要求	<ul style="list-style-type: none"> 点对点 最大20 Mbps 		<ul style="list-style-type: none"> 点对点 最大20 Mbps 		
音频标准	G.711, G.722, G.722.1, G.729AB, 64 kbps 和128 kbps AAC-LD 单声道和立体声, Opus		G.711, G.722, G.722.1, G.729AB, 64 kbps 和128 kbps AAC-LD 单声道和立体声, Opus		
音频特性	<ul style="list-style-type: none"> 高品质45-20.000Hz 8个独立的回音消除 自动增益控制 (AGC) 自动降噪 自动唇音同步 全音域多声道和低音扬声器 		<ul style="list-style-type: none"> 高品质45-20.000Hz 8个独立的回音消除 8端口音频混合器 8个可分配的均衡器 自动增益控制 (AGC) 自动降噪 自动唇音同步 全音域多声道和低音扬声器 		
使用建议	<ul style="list-style-type: none"> Executive boardrooms 行政会议室 		<ul style="list-style-type: none"> Executive boardrooms 行政会议室 		
物理尺寸	<p>Webex Room 70 Panorama, 配置65英寸数据显示屏:</p> <ul style="list-style-type: none"> 宽度: 3.16米 高度: 2.75米 深度: 12.1厘米 <p>Webex Room 70 Panorama, 配置55英寸数据显示屏:</p> <ul style="list-style-type: none"> 宽度: 3.16米 高度: 2.62米 深度: 12.1厘米 		<ul style="list-style-type: none"> 宽度: 3.67米 高度: 2.7米 深度: 34.5厘米 		

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
Webex Room Panorama			Webex Room 70 Panorama		
					
摄像头参数	<ul style="list-style-type: none"> • 5K超高清摄像头 • 5120 x 2880像素 • 支持高达60 fps • 15.1 MP图像传感器 • 1/1.7 CMOS • 5倍数字变焦 (3个远距镜头, 每个镜头具有50°水平视角) • 光圈 F2.0 • 水平视角 83° 垂直视角 51.5° • 自动取景 (语音跟踪+人脸识别) • 自动对焦、亮度和白平衡 • 焦距1米到无限远 			<ul style="list-style-type: none"> • 5K超高清摄像头 • 5120 x 2880像素 • 支持高达60 fps • 15.1 MP图像传感器 • 1/1.7 CMOS • 5倍数字变焦 (3个远距镜头, 每个镜头具有50°水平视角) • 光圈 F2.0 • 水平视角 83° 垂直视角 51.5° • 自动取景 (语音跟踪+人脸识别) • 自动对焦、亮度和白平衡 • 焦距1米到无限远 	
产品PID	CS-ROOM70-PANO-K9 数据显示屏安装套件: CS-R70-PRES-TOP, CS-R70-PRES-BTM 数据显示屏选项: CS-PANO-MON55, CS-PANO-MON65			CS-ROOM-PANO-K9 数据显示屏选项: CS-PANO-MON55, CS-PANO-MON65	
产品手册	Webex Room Panorama				

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
3900 系列		6800 系列		6800 系列	
	3905	6821	6841	6851	6851 Key Expansion Module
					
特点/功能					
内置交换机	10/100	10/100	10/100/1000	10/100/1000	不适用
显示屏	128 x 32像素, 无背光单色图形LCD显示屏	白色背光 高分辨率2.5英寸 (240x120像素) 灰度显示屏	白色背光的高分辨率3.5英寸 (396x162像素) 灰度显示器	白色背光的高分辨率3.5英寸 (396x162像素) 灰度显示器	两个3.5英寸 (9厘米) 灰度背光LCD显示屏, 160 x 270分辨率
集成视频	无	无	无	无	不适用
触摸屏	无	无	无	无	不适用
免提扬声器	有	有	有	有	不适用
线路键数量	1		4	4	14个物理按键。通过软件可以定义第二页另外14个按键, 共计支持28个线路按键。
可编程 (软) 键	0	4	4	4	不适用
固定功能键	8	8	11	11	2 -- 第1页键和第2页键
高级功能					通过XML配置提供呼叫接收 (CP)、快速拨号 (SD) 和指示灯设定 (BLF) 功能
电话免提功能	有	有	有	有	不适用
留言等待指示	有	有	有	有	不适用
第三方XML支持	无	有	有	有	不适用
头戴式耳机接口	无	有	有	有	不适用
信令协议	SIP	Yes	SIP	SIP	不适用
802.3af	有	有	无	有	不适用, 通过电话供电
USB	不适用	无	无	无	无
PoE分类	Class 1	Class 2	不适用	Class 2	不适用
DHCP	有	有	有	有	不适用
802.1p/q	有	有	有	有	不适用
音频协议	G.711a/μ, G.729, G.729a, 和 G.729b	G711a, G.711μ, G.722.2, G.722, G.729a, G.729b, G.729ab, ILBC, iSAC, Opus	G711a, G.711μ, G.722.2, G.722, G.729a, G.729b, G.729ab, ILBC, iSAC, Opus	G711a, G.711μ, G.722.2, G.722, G.729a, G.729b, G.729ab, ILBC, iSAC, Opus	不适用
思科呼叫控制平台	• CUCM 7.1(5) 或更高版本 • BE6000 8.5 或更高版本	• Cisco Broadworks、BroadCloud、Webex Calling和其他受支持的第三方呼叫控制系统。	• Cisco Broadworks、BroadCloud、Webex Calling和其他受支持的第三方呼叫控制系统。	• Cisco Broadworks、BroadCloud、Webex Calling和其他受支持的第三方呼叫控制系统。	• Cisco Broadworks、BroadCloud、Webex Calling和其他受支持的第三方呼叫控制系统。
CUCM TLS/SRTP 加密	无	支持	不适用	不适用	不适用
产品PID	CP-3905=	CP-6821-3PCC-K9=	CP-6841-3PW-NA-K9=	CP-6851-3PW-NA-K9=	CP-68KEM-3PCC=
产品手册	3905	6821	6841	6851	6851 Key Expansion Module

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
	6800 系列	6900 系列	7800 系列	7800 系列	
	6871	6901	7811	7821	
					
特点/功能					
内置交换机	10/100/1000	无	10/100	10/100	
显示屏	高分辨率3.5英寸 (480x272 像素) 背光彩色显示屏	无	384 x 106像素, 防眩光单色图形显示屏	396 x 162像素, 白色背光 防眩光单色图形显示屏	
集成视频	无	无	无	无	
触摸屏	无	无	无	无	
免提扬声器	有	无	有 (窄频)	有	
线路键数量	6	1	0	2	
可编程 (软) 键	4	无	4	4	
固定功能键	11	4	11 (无耳机音频键)	11	
高级功能			可选宽频听筒。 无需VPN, 配合Cisco Expressway技术实现安全的移动远程接入。可以灵活地注册在自建系统或注册到思科Webex云	支持每条线路显示多个呼叫, 宽频音频。支持Audio Electronic Hookswitch (通过AUX端口) 无需VPN, 配合Cisco Expressway技术实现安全的移动远程接入。可以灵活地注册在自建系统或注册到思科Webex云。	
电话免提功能	有	无	有	有	
留言等待指示	有	有	有	有	
第三方XML支持	有	无	有	有	
头戴式耳机接口	有	无	无	有	
信令协议	SIP	SCCP 和 SIP	SIP	SIP	
802.3af	有	有	有	有	
USB	1 USB port	无	无	无	
PoE分类	Class 3	Class 1	Class 1	Class 1	
DHCP	有	有	有	有	
802.1p/q	有	有	有	有	
音频协议	G.711a/μ, G.722.2, G.722, G.729a, G.729b, G.729ab, iLBC, iSAC, Opus	G.711a/μ, G.729a, G.729b, G.729ab 和iLBC	G.711a/μ, G.722, G.722.2, G.729, G.729a, G.729b, G.729ab, iLBC, Opus	G.711a/μ, G.722, G.722.2, G.729, G.729a, G.729b, G.729ab, iLBC, Opus	
思科呼叫控制平台	• 思科Broadworks、BroadCloud、Webex Calling和其他受支持的第三方呼叫控制系统。	• CUCM 7.1(3) 或更高版本	• CUCM: 8.5.1, 8.6.2, 9.1.2, 10x 或更高版本 • BE6000/7000: 8.6.2 或更高版本 • HCS: 9.1.2 或更高版本 • Webex Phone OS 11.0 或更高版本	• CUCM: 8.5.1, 8.6.2, 9.1.2, 10x 或更高版本 • BE6000/7000: 8.6.2 或更高版本 • HCS: 9.1.2 或更高版本 • Webex Phone OS 11.0或更高版本	
CUCM TLS/SRTP 加密	无	支持	支持	支持	
产品PID	CP-6871-3PCC-K9=	CP-6901-C-K9= CP-6901-CL-K9= CP-6901-W-K9= CP-6901-WL-K9=	CP-7811-K9= CP-7811-3PCC-K9= 多平台话机: (思科批准的服务提供商)	CP-7821-K9= (炭黑); CP-7821-W-K9= (白色); CP-7821-3PCC-K9= 多平台话机: (思科批准的服务提供商)	
产品手册	6871	6901	7811	7821	

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
7800 系列		7800 系列		8800 系列	
7841		7861		8811	
					
					
特点/功能					
内置交换机	10/100/1000	10/100	N/A	10/100/1000	10/100/1000
显示屏	396 x 162像素, 防眩光单色图形显示屏, 白色背光	396 x 162像素, 防眩光单色图形显示屏, 白色背光	384x128像素, 白色LED背光 单色显示屏	5英寸 (800 x 480) 白色背光 单色显示屏	5英寸 (800 x 480) WVGA彩色显示屏
集成视频	无	无	无	无	无
触摸屏	无	无	无	无	无
免提扬声器	有	有	有	有	有
线路键数量	4	16	1	5	5
可编程 (软) 键	4	4	4	4	4
固定功能键	11	11	4	12	12
高级功能	支持每条线路显示多个呼叫, 宽频音频, 支持Audio Electronic Hookswitch (通过AUX端口) 无需VPN, 配合Cisco Expressway技术实现安全的移动远程接入。可以灵活地注册在自建系统或注册到思科Webex云。	支持每条线路显示多个呼叫, 宽频音频, 支持Audio Electronic Hookswitch (通过AUX端口) 无需VPN, 配合Cisco Expressway技术实现安全的移动远程接入。可以灵活地注册在自建系统或注册到思科Webex云。	内置支持 360 度全方位覆盖的灵敏麦克风并采用抵抗移动电话和其他无线设备干扰的技术, 从而提供清晰无干扰的音频体验。 无需VPN, 配合Cisco Expressway技术实现安全的移动远程接入。可以灵活地注册在自建系统或注册到思科Webex云。	千兆以太网, 宽频音频; 无需VPN, 配合Cisco Expressway技术实现安全的移动远程接入。可以灵活地注册在自建系统或注册到思科Webex云。	千兆以太网, 宽频音频; 无需VPN, 配合Cisco Expressway技术实现安全的移动远程接入。可以灵活地注册在自建系统或注册到思科Webex云。
电话免提功能	有	有	有	有	有
留言等待指示	有	有	有	有	有
第三方XML支持	有	有	有	有	有
头戴式耳机接口	有	有	无	有, 宽带支持	有, 宽带支持
信令协议	SIP	SIP	SIP	SIP	SIP
802.3af	有	有	有	有	有
USB	无	无	无	无	无
PoE分类	Class 1	Class 1	Class 2	Class 2	Class 2
DHCP	有	有	有	有	有
802.1p/q	有	有	有	有	有
音频协议	G.711a/μ, G.722, G.722.2, G.729, G.729a, G.729b, G.729ab, iLBC, Opus	G.711a/μ, G.722, G.722.2, G.729, G.729a, G.729b, G.729ab, iLBC, Opus	G.711a/μ, G.722, G.722.2, G.729a, G.729ab, G.726, iSAC, iLBC, Opus	G.711a/μ, G.722, G.722.2, G.729a, G.729ab, G.726, iSAC, iLBC, Opus	G.711a/μ, G.722, G.722.2, G.729a, G.729ab, G.726, iSAC, iLBC, Opus
思科呼叫控制平台	<ul style="list-style-type: none"> CUCM: 8.5.1, 8.6.2, 9.1.2, 10x或更高版本 BE6000/7000: 8.6.2, 9.1.2, 10.0或更高版本 HCS: 9.1.2 Webex Phone OS 11.0或更高版本 	<ul style="list-style-type: none"> CUCM: 8.5.1, 8.6.2, 9.1.2, 10x 或更高版本 BE6000/7000 8.6.2, 9.1.2, 10.0 或更高版本 HCS: 9.1.2 Webex Phone OS 11.0 或更高版本 	<ul style="list-style-type: none"> CUCM 和 BE 6000/7000 10.5(2), 11.0, 11.5, 12.0 或更高版本 Webex Phone OS 12.0或更高版本 	<ul style="list-style-type: none"> CUCM: 8.5.1 (non-secured mode), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 或更高版本 BE6000/7000: 8.6.2, 9.1.2, 10.0 或更高版本 HCS: 8.6.2 或更高版本 Webex Phone OS 11.0 或更高版本 	<ul style="list-style-type: none"> CUCM: 8.5.1 (non-secured mode), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 或更高版本 BE6000/7000: 8.6.2, 9.1.2, 10.0 或更高版本 HCS: 8.6.2 或更高版本 Webex Phone OS 11.0 或更高版本
CUCM TLS/SRTP 加密	支持	支持	支持	支持	支持
产品PID	CP-7841-K9= (炭黑) CP-7841-W-K9= (白色); CP-7841-3PCC-K9= 多平台话机: (思科批准的服务提供商)	CP-7861-K9= (炭黑) CP-7861-W-K9= (白色) CP-7861-3PCC-K9= 多平台话机: (思科批准的服务提供商)	CP-7832-K9= (炭黑) CP-7832-W-K9= (白色) CP-7832-3PCC-K9= 多平台话机: (思科批准的服务提供商)	CP-8811-K9= (炭); CP-8811-W-K9= (白色); CP-8811-3PCC-K9= 多平台话机: (思科批准的服务提供商)	CP-8841-K9= (炭黑); CP-8841-W-K9= (白色); CP-8841-3PCC-K9= 多平台话机: (思科批准的服务提供商)
产品手册	7841	7861	7832	8811	8841

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
8800 系列					
	8845 	8851 / 8851NR 	8865NR 		8832NR Conference Phone 
特点/功能					
内置交换机	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000		无
显示屏	5英寸高分辨率 (800 x 480) WVGA彩色显示屏	5英寸高分辨率 (800 x 480) WVGA彩色显示屏	5英寸高分辨率 (800 x 480) WVGA彩色显示屏		3.9英寸, 基于480 x 120像素的防眩光图形显示彩色显示屏, 白色背光
集成视频	720p 高清, H.264 摄像头: 80度FOV, 25度上下倾斜; 手动镜头隐私开关	无	720p 高清, H.264 摄像头: 80度FOV, 25度上下倾斜; 手动镜头隐私开关		无
触摸屏	无	无	无		无
免提扬声器	有	有	有		有 (全双工; 360度覆盖)
线路键数量	5	5	5		1
可编程 (软) 键	4	4	4		4
固定功能键	12	12	12		8
高级功能	千兆以太网, 宽带音频, 思科移动语音智能Proximity; 无需VPN, 配合Cisco Expressway技术实现安全的移动远程接入。可以灵活地注册在自建系统或注册到思科Webex云。	千兆以太网, 宽带音频, 思科移动语音智能Proximity(8851 NR不支持), 智能手机和平板电脑USB充电, 支持8800 IP电话按键扩展模块-最多支持2个。 无需VPN, 配合Cisco Expressway技术实现安全的移动远程接入。可以灵活地注册在自建系统或注册到思科Webex云。	千兆以太网, 宽带音频, 思科移动语音智能Proximity, 智能手机和平板电脑USB充电, 支持8800 IP电话按键扩展模块-最多支持3个。 无需VPN, 配合Cisco Expressway技术实现安全的移动远程接入。可以灵活地注册在自建系统或注册到思科Webex云。		可选有线麦克风
电话免提功能	有	有	有		有 - 免提扬声器
留言等待指示	有	有	有		有
第三方XML支持	有	有	有		有
头戴式耳机接口	有 -宽频支持	有 -宽频支持	有 -宽频支持		无
信令协议	SIP 其他协议: 蓝牙	SIP 其他协议: 8851 蓝牙	SIP		SIP
802.3af	有	有	有		有
USB端口	无	1个 USB 端口	2个USB端口, 1个快速充电		无
PoE分类	Class 2	Class 4	Class 4		Class 3
DHCP	有	有	有		有
802.1p/q	有	有	有		有
音频协议	G.711a/μ, G.722, G.722.2, G.729a, G.729ab, G.726, iSAC, iLBC, Opus	G.711a/μ, G.722, G.722.2, G.729a, G.729ab, G.726, iSAC, iLBC, Opus	G.711a/μ, G.722, G.722.2, G.729a, G.729ab, G.726, iSAC, iLBC, Opus		G.711a/μ, G.722, G.722.2, G.729a, G.729ab, G.726, iLBC, Opus
思科呼叫控制平台	<ul style="list-style-type: none"> • CUCM:8.5.1 (非安全模式) 8.6.2, 9.1.2, 10.0 或更高版本 • BE6000/7000: 8.6.2, 9.1.2, 10.0 或更高版本 • HCS:8.6.2 或更高版本 • Webex Phone OS 11.0 或更高版本 	<ul style="list-style-type: none"> • CUCM: 8.5.1 (非安全模式), 8.6.2, 9.1.2,10.0 或更高版本 • BE6000/7000: 8.6.2, 9.1.2, 10.0 或更高版本 • HCS: 8.6.2 或更高版本 • Webex Phone OS 11.0 或更高版本 	<ul style="list-style-type: none"> • CUCM: 8.5.1 (非安全模式), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 或更高版本 • BE6000/7000 8.6.2, 9.1.2, 10.0 或更高版本 • HCS: 8.6.2 或更高版本 • Webex Phone OS 11.0 或更高版本 		<ul style="list-style-type: none"> • CUCM, BE6000/7000:10.5(2), 11.0(2), 11.5, 12.0 或更高版本
CUCM TLS/SRTP 加密	支持	支持	支持		支持
产品PID	CP-8845-K9= (炭黑) CP-8845-W-K9= (白色) CP-8845-3PCC-K9= 多平台话机: (思科批准的服务提供商)	CP-8851-K9= (炭黑) CP-8851-W-K9= (白色) CP-8851NR-K9= (炭黑) CP-8851-3PCC-K9= 多平台话机: (思科批准的服务提供商)	CP-8865NR-K9= (炭黑)		CP-8832-NR-K9 (炭黑) CP-8832-3PC-NR-K9多平台话机: (思科批准的服务提供商)
产品手册	8845	8851	8865NR		8832 Conference Phone

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
8800 系列			8800 系列		
8851/8861 Key Expansion Module			8865 Key Expansion Module		
					
特点/功能					
内置交换机	不适用			不适用	
显示屏	两个3.5英寸 18-bit 320x480像素背光防眩光彩色显示屏			两个3.5英寸 18-bit 320x480像素背光防眩光彩色显示屏	
集成视频	不适用			不适用	
触摸屏	不适用			不适用	
免提扬声器	不适用			不适用	
线路键数量	14个物理按键; 14个物理按键可以通过软件编辑定义第1、2页键, 一共可达28个			14个物理按键; 14个物理按键可以通过软件编辑定义1、2页键, 一共可达28个	
可编程(软)键	不适用			不适用	
固定功能键	2: (第一页键和第二页键)			2: (第一页键和第二页键)	
高级功能	用于耳机和智能手机充电的USB端口; 支持 Session Line Mode (SLM) 和 Enhanced Line Mode (ELM)			用于耳机和智能手机充电的USB端口; 支持 Session Line Mode (SLM) 和 Enhanced Line Mode (ELM)	
电话免提功能	不适用			不适用	
留言等待指示	不适用			不适用	
第三方XML支持	不适用			不适用	
头戴式耳机接口	单侧端口 (USB)			单侧端口 (USB)	
信令协议	SIP			SIP	
802.3af	802.3at PoE			802.3at PoE	
USB	无			无	
PoE分类	IP电话供电			IP电话供电	
DHCP	不适用			不适用	
802.1p/q	不适用			不适用	
音频协议	不适用			不适用	
思科呼叫控制平台	• CUCM, BE6000/7000: 10.5(2), 11.0(2), 11.5, 12.0 或更高版本			• CUCM, BE6000/7000: 10.5(2), 11.0(2), 11.5, 12.0 或更高版本	
CUCM TLS/SRTP 加密	IP话机支持			IP话机支持	
产品PID	CP-8800-A-KEM= (炭黑) CP-8800-A-KEM-3PC= 多平台话机: (思科批准的服务提供商)			CP-8800-V-KEM= (炭黑) CP-8800-V-KEM-3PC= 多平台话机: (思科批准的服务提供商)	
产品手册	8851/8861 Key Expansion Module			8865 Key Expansion Module	

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
500 系列			700 系列		
	520 Headset	530 Headset	730 Headset		
					
特点/功能					
主要特点	<ul style="list-style-type: none"> 卓越的音质，时尚的外形，全天候佩戴也非常舒适 采用单向麦克风进行噪音隔离，将背景噪音降至最低 与Cisco IP电话、软件客户端和会议应用程序集成 通过CUCM和Control Hub轻松管理 	<ul style="list-style-type: none"> 卓越的音质，时尚的外形，全天候佩戴也非常舒适 采用单向麦克风进行噪音隔离，将背景噪音降至最低 与Cisco IP电话、软件客户端和会议应用程序集成 通过CUCM和Control Hub轻松管理 	<ul style="list-style-type: none"> 专为商务、隐私以及旅行 而设计 具有主动降噪功能 企业级安全标准 具有声控AI的智能传感器技术 40毫米扬声器和高级音频协议，适用于高级音频 通过思科Headset移动应用程序自定义音频和功能 与Cisco IP电话、软件客户端和会议应用程序集成 通过CUCM和Control Hub轻松管理 		
佩戴方式	头戴式耳机	头戴式耳机	头戴式耳机		
单耳/双耳模式	单耳和双耳	单耳和双耳	双耳		
无线连接	无	无	有		
DECT (数字增强无绳通信技术)	无	无	无		
蓝牙功能	无	无	有		
连接方式	USB (A或C接口) 和3.5mm接口	USB (A或C接口) 和 RJ-9接口	蓝牙、USB-A接口和3.5mm接口		
快速挂断	无	有	无		
Microphone Boom	有	有	无		
被动降噪技术	有	有	有		
主动降噪技术	无	无	有		
安全通信技术	有	有	有		
产品手册	500 Series	500 Series	700 Series		

协作会议室	桌面终端	沉浸式网真	IP 电话	耳机	其他设备
控制单元		线缆	线缆	麦克风	麦克风
	Touch 10 	Multi-head 4K 双流线缆 2M 	Multi-head 4K 双流线缆 9M 	桌面麦克风 	吊顶麦克风 
特点/功能					
主要特点	思科 Touch 10触控屏, 配合Webex Room、Webex Board和 Webex Room Panorama 系列, 提供简单直观的触控操作体验。	思科多接口4K双流线缆-2米, 可将HDMI转换为 HDMI / USB-C / Mini DP多种接口, 在2.5米的长度内支持4K分辨率。与 Webex Room、Webex Board、Webex Room Panorama系列兼容。	思科多接口4K双流线缆-9米, 可将HDMI转换为 HDMI / USB-C / Mini DP多种接口, 在9米的长度内支持4K分辨率。与 Webex Room、Webex Board、Webex Room Panorama系列兼容。	思科桌面麦克风是非常适用于会议室桌子拜访/安装的全向麦克风, 提供支持3.5mm或Euroblock接口。与 Webex Room、Webex Board、Webex Room Panorama系列兼容。	思科吊顶麦克风是一款适用于吊装的定向麦克风, 与 Webex Room系列兼容。
显示屏	电容式LCD触控屏幕 10.1英寸	不适用	不适用	不适用	不适用
摄像头	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
视频品质	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
分辨率	屏幕分辨率 1280 x 800	视频分辨率: 4K	视频分辨率: 4K	不适用	不适用
视频标准	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
视频帧率	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
软件版本	<ul style="list-style-type: none"> TC7.3.11 或更高版本 CE 8.3.3 / CE9.1.1 或更高版本 Webex RoomOS 	不适用	不适用	不适用	不适用
信令协议	TCP/IP	N/A	不适用	不适用	不适用
音频标准	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
物理尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 8.6 x 25.5 x 18.8 厘米 垂直位置的最大高度为 16.3 厘米 桌上较低位置的最小高度 7.35 厘米 	<ul style="list-style-type: none"> 电缆直径 6.5 毫米 长度 2.5 米 高度 11.5 毫米 220 克 	<ul style="list-style-type: none"> 电缆直径 7.6 毫米 长度 9 米 高度 11.5 毫米 720 克 	<ul style="list-style-type: none"> 圆形 6.39 厘米 (直径) x 1.09 厘米 126 克 	<ul style="list-style-type: none"> 75 x 55 x 27 厘米 1.85 千克
产品PID	CS-TOUCH10=	CAB-HDMI-MUL4K-2M CAB-HDMI-MUL4K-2M=	CAB-HDMI-MUL4K-9M CAB-HDMI-MUL4K-9M=	CS-MIC-TABLE-J= CS-MIC-TABLE-E=	CTS-MIC-CLNG-G2
产品手册	Touch 10	Multi-head 4K cable 2M	Multi-head 4K cable 9M	Table Microphone	Ceiling Microphone

